



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Actualizado: marzo 2015
Código: 32002

EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3

DESCRIPCIÓN

EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3 está formulado con aceites base con baja emisión de carbono para usarse en motores de 2 tiempos. El aceite está fortificado con detergentes dispersantes sin cenizas e inhibidores de óxido para proporcionar la máxima protección del motor y reducir al mínimo el ensuciamiento de las bujías antes de la ignición, el pegado de anillos y los depósitos en la cámara de combustión. El aceite está diseñado para su uso en barcos, motos de nieve, motocicletas y equipos de energía tales como sierras de cadena.

Los aceites base de alta calidad y los aditivos especiales sin cenizas de **EVOLUTION 2-CYCLE TC-W3** están diseñados para permitirles cumplir con NMMA TC-W3, lo que lo hace un lubricante favorable para el medio ambiente. El aceite asegura que "no" tiene la tendencia a formar geles en la presencia de contaminantes. El aceite sin cenizas está diseñado para minimizar los depósitos a alta temperatura de carbono en los motores enfriados por aire o por agua.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Cumple con las especificaciones NMMA TC-W3.
- Cumple con los requisitos del motor Mercury Marine, Evinrude y Johnson
- La formulación sin cenizas evita el ensuciamiento de la bujía
- Color verde para facilitar su identificación
- Detergentes sin cenizas especiales mantienen los pistones, anillos, enchufes y puertos, limpios para un funcionamiento suave a bajos costos de mantenimiento
- Previene las raspaduras en el pistón y el cilindro
- Adecuado para motores que requieren aceite SAE 30 o SAE 40 (pre-diluido)
- Muy adecuado para los motores enfriados por aire o por agua

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

PARÁMETRO DE PRUEBA	PRUEBA ASTM	
Gravedad API	D-287	30.5
Viscosidad: cSt @ 100°C	D-445	8.5
Apariencia	Visual	Brillante y Claro
Color	Visual	Verde
Número de Producto: 12x1 L		19531