



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Product Data Sheet

Revised: Sept. 2009

TOP 1 SUPER ATF

DESCRIPCIÓN

TOP 1 SUPER AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID es un fluido de transmisión automática multi-uso de alta ejecución formulada para cumplir las especificaciones pre-2007 de GM y Ford. Es formulado con aceites básicos y aditivos refinados que proveen estabilidad térmica y de oxidación, control de fricción, habilidad de carga pesada, protección de corrosión y desgaste. SUPER ATF es formulado especialmente para prevenir trepidación, y prácticamente eliminar la revisión de la transmisión por causa de trepidación, corrosión y desgaste. Es una excelente elección para cualquier tipo de transmisión, en el cual el fabricante recomienda DEXRON-III, MERCON, ALLISON C4, o fluido Caterpillar TO-2, DENISON y bombas VICKERS.

ATRIBUTOS Y VENTAJAS

- Excelente compatibilidad de sellaje
- Máxima resistencia ante oxidación
- Minimiza formación de barniz y de sedimentos
- Detiene la corrosión y oxidación de partes
- Excelente para uso de fluidos de direcciones hidráulicas
- Ejecución silenciosa
- Excepcional estabilidad térmica
- Características óptimas de fricción
- Retiene el fluo a baja temperatura y maximiza la estabilidad de temperatura

ANÁLISIS TÍPICOS

GRADO API	D-287	33.4
Punto de Inflamación, °F	D-92	338
Punto de Fluidez, °C	D-97	-45
Viscosidad:		
SUS @ 100°F		180
SUS @ 210°F		43
cST @ 40°C		38.5
cST @ 100°C		5.8
Índice de Viscosidad	D-2270	172
Apariencia	Visual	
Color	D-1500	
Calcio, wt%		
Magnesio, wt%		
Fósforo, wt%		
Cinc, wt%		0.0
Ceniza Sulfurado, wt%	D-874	
Numero de Base Total (TBN)	D-2896	
Numero de Producto:		
12x1 Litros		13092
4x5 Litros		13554
1x18.95 Litros		10392-5
1x200 Litros		10392-7

VALUES SHOWN HERE ARE TYPICAL AND MAY VARY

851 Burlway Rd., Ste 600, Burlingame, CA 94010, Tel: 650.347.3691 Fax: 650.340.8739 www.top1oil.com