



**TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY**

Revisión: febrero 2013

**Hoja de Datos del Producto**

# TOP 1 SYNTHETIC HI-TEMP GREASE

## DESCRIPCIÓN

**TOP 1 SYNTHETIC HI-TEMP GREASE** combina excelentes propiedades de multiuso con un punto de descenso alto para darle a la grasa aplicaciones en un rango alto de temperatura. Formulada con aceites básicos sintéticos la TOP 1 SYNTHETIC HI-TEMP GREASE provee magnífica protección, durabilidad y desempeño en condiciones extremas para lubricar una amplia variedad de equipo en la industria automotora, agraria, marina, de la construcción y de minería.

Sus usos incluyen cojinetes rodadores, cojinetes de transportador, chasis automotor, pines para bisagra de excavadoras y cojinetes sometidos a choque de cargas.

## ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Grasa sintética de complejo de litio de primera calidad
- EP/Aditivos contra el desgaste + corrosión/inhibidores de oxidación que proveen excelente protección y minimizan el desgaste durante condiciones severas para extender la vida de la grasa
- NLGI GC-LB calificado para usarse como lubricante para el eje de transmisión, chasis y cojinetes de rodamiento
- Alta resistencia al lavado con agua e insoluble en agua
- Fórmula extremadamente estable de complejo de litio que retiene su consistencia aun bajo altas temperaturas y altas condiciones de carga

## ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, NLGI	ASTM TEST	3 Y MÁS SUAVES
Espesante		Complejo de Litio
Textura		Suave, Fibrosa
Color, Observado		Azul
Viscosidades:		
cSt @ 100°C		42.4
cSt @ 40°C		644
60 Trabajo de Penetración	D-217	245-265
Punto de Goteo, °F (°C)	D-566	500 (260) Min
Índice de Viscosidad		110
Fuga de Cojinetes Rodadores, clasificación	D-1263	Pass
Lavados de Agua, % pérdida	D-1264	9.2 @ 175°F
Prevención de óxido, clasificación	D-1743	Pass
Estabilidad de Oxidación, psi drop	D-942	5.0 @ 100 hrs
Carga OK Timken, lbs.	D-2509	80
Four-Ball EP Punto de Soldadura, kgf	D-2596	315
Rango de Temperatura Aproximada °F (°C)		0 to 325 (-18 to 163)
<b>Número del Producto</b>		
24x1 lb		10620
50x14 oz		10621
6x4 lb		10624
35 lb pail		10625
400 lb drum		10627