



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Hoja de Datos del Producto

Revisión: enero 2013

TOP 1 BRAKE FLUID

DESCRIPCIÓN

El BRAKE FLUID de TOP 1 está formulado específicamente para las aplicaciones de disco o tambor de motocicleta. Completamente compatible y neutralmente mezclable con otros líquidos para frenos de especificaciones similares.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Para usarse en motocicletas, carros y camiones
- Provee protección en contra de fallos de los frenos por bloqueo de vapor
- Ayuda a prevenir la corrosión en el sistema de frenos

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	TEST	DOT 3	DOT 4
Estado Físico		Líquido	Líquido
Color		Incoloro a Café	Incoloro a Amarillo
Olor		Leve	Éter
Punto de Ignición, °F	ASTM D93	289.9	295.0
Presión del Vapor, mmHg@ 20°C		<0.01	<0.01
Punto de Ebullición, 760 mmHg °C	ASTM E179	284	361.8
Seco, °C	FMVSS 116	260	304
Mojado, °C	FMVSS 116	145	210
Densidad del Vapor		7	10
Gravedad Específica	ASTM D-4052	1.010-1.040	1.080
Temperatura de Fluidez Crítica, °C		-47	<-59
Solubilidad en Agua, %		100	100
pH	FMVSS 116	7.0-11.5	7.2
Viscosidad Cinemática cSt @ 100°C	FMVSS 116	2.0	2.0
Número del Producto			
24x250 mL		11560	11050
53 Gal. Tambor		11561	11051