



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Product Data Sheet

Revised: Sept. 2009

TOP 1 LIFETIME ATF

DESCRIPCIÓN

TOP 1 LIFETIME ATF es el último en fluido de transmisiones automáticas de máxima ejecución multi-propósito, creado para satisfacer las especificaciones pre-2006 de GM y Ford. Es desarrollado para vehículos y camiones livianos con transmisiones automáticas. Es mezclado con base SYNGEN 2000 y aditivos que proveen estabilidad oxidativa y térmica, control de fricción, capacidad de carga pesada, protección contra corrosión y uso. **TOP 1 SYNTHETIC LIFETIME ATF** es especialmente formulado para prevenir trepidación, y prácticamente eliminar las reviciones de trepidación, corrosión y desgaste. Es una excelente elección en cualquier tipo de transmisión el cual el fabricante recomienda productos calificados como DEXRON y MERCON. También se lo recomienda para transmisiones, dirección hidráulica, y sistemas hidráulicos que requieren Allison C4, Caterpillar TO-2 fluid, Dennison P-46 Piston Pump, o Vickers.

ATRIBUTOS Y VENTAJAS

- Excelente compatibilidad de sellaje
- Máxima resistencia ante oxidación
- Minimiza formación de barniz y de sedimentos
- Detiene la corrosión y oxidación de partes
- Excelente para uso de fluido de direcciones hidráulicas
- Ejecución silenciosa
- Excelente estabilidad térmica
- Características óptimas de fricción
- Proporcionar un excelente flujo a bajas temperaturas y mayor protección de película a altas temperaturas

ANÁLISIS TÍPICOS

Gravedad API	D-287	33.4
Punto de Inflamación, °F	D-92	396
Punto de Fluidez, °C	D-97	-48
Viscosidad:		
cST @ 40°C	D-445	34.3
cST @ 100°C	D-5293	7.1
Índice de viscosidad	D-2270	176
Viscosidad, Brookfield cP @ -40°C		17,000
Apariencia	Visual	
Color	D-1500	Red
Calcio, wt%		
Magnesio, wt%		
Fósforo, wt%		
Cinc, wt%		
Azufre Sulfurado, wt%	D-874	
Numero de Base Total (TBN)	D-2896	
Número de Producto:		
12x1 Litro		13401
12x1 Qt		10751
1x18.95 Litro		10751-5
1x200 Litro		10751-7

VALUES SHOWN HERE ARE TYPICAL AND MAY VARY

851 Burlway Rd., Ste 600, Burlingame, CA 94010, Tel: 650.347.3691 Fax: 650.340.8739 www.top1oil.com