



LSD GEAR OIL 75W-90

DESCRIPCIÓN

LSD GEAR OIL 75W-90 es un lubricante de usos múltiples de alta calidad para engranajes y está diseñado para aplicaciones automotrices de alto rendimiento y diferenciales de deslizamiento específicamente limitados. LSD GEAR OIL 75W-90 reduce el desgaste y ofrece limpieza en condiciones extremas. Este lubricante para engranajes térmicamente estable está diseñado para operar y proteger en ambas condiciones de temperaturas extremadamente altas y/o bajas.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- API GL-5 / MT-1
- Cumple con los requisitos de SAE J2360 (MIL-PRF-2105E)
- Cumple con Mack GO-J y los otros requisitos europeos de rendimiento
- Recomendado para los pilotos finales BMW que requieren propiedades de rendimiento de deslizamiento limitado
- Recomendado para GM, Ford, Chrysler, Mercedes, Mitsubishi, Volvo, Toyota
- Aditivos de extrema presión para protección contra el desgaste

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	ASTM TEST	75W-90
Punto de Ignición, °C	D-92	210
Temperatura de Fluidez Crítica, °C	D-97	-48
Viscosidad:		
cST @ 100°C	D-445	15
CCS, cP	D-5293	130,000 @ -40°C
Índice de Viscosidad		145
Apariencia	Visual	Brillante y Clara
Color	D-1500	2.0
Número del Producto:		
12x1 L		14391