



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TOP 1 SYNGEN ALPHA AW 68

Revised: Mar 2017

DESCRIPCIÓN

TOP 1 SYNGEN ALPHA AW 68 es un aceite hidráulico antidesgaste de primera calidad fabricado con una mezcla de aceites de base sintético altamente refinados. Esta reforzado con un sistema inhibidor para proporcionar protección contra la oxidación y la corrosión, y asegura el máximo rendimiento del servicio hidráulico. Los agentes antidesgaste mantienen las tasas de desgaste bajas en las partes críticas de la bomba, y los aditivos de supresión de espuma previenen la acumulación de espuma.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Recomendado para todos los sistemas hidráulicos sin importar la presión de servicio específica.
- Recomendado para todos diseños de bombas hidráulicas.
- Bajo desgaste en las pruebas de especificación de la bomba del Fabricante de Equipo Original (OEM) que significa vida mas larga del equipo, incluso en servicio severo.
- Alta resistencia a la oxidación permite una larga vida útil del aceite y reduce los gastos de mantenimiento debido a menos frecuencia en cambios de aceite.
- Las superficies altamente mecanizadas de los componentes del sistema hidráulico están protegidas contra el oxido y la corrosión.
- La inhibición de espuma evita la formación de cantidades excesivas de espuma y reduce el peligro de fallo de la bomba debido a la cavitación.
- Cumple con los requerimientos de todos los principales fabricantes de bombas hidráulicas incluyendo: Vickers I-286-S y M-2950-S; Haglund-Denison HF-0, HF-1, HF-2; Oligear; Delaval; Pesco; Racine; Hydreco; Sunstrand; Dynex; Barnes & Bellows; Valvair.
- Cumple con las especificaciones industriales de Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70; General Motors LH-04-1, LH-061, LH-15-1; Lee Norse 100-1; Jeffrey No 87; Ford M-6C32; US Steel 136; BF Goodrich 0152.
- Cumple con la norma DIN 51524 Parte 2 (HLP), ISO Grados 22-100.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, ISO	PRUEBA ASTM	68
Gravedad, °API	D-287	31.0
Punto de inflamabilidad, °C	D-92	>205
Punto de Vertido, °C	D-97	100 (38)
Viscosidad:	D3228	0.065
cSt @ 40 °C	D-445	68
cSt @ 100 °C	D-445	68
Índice de Viscosidad	D-2270	98
Color	D-1500	3.0
Numero de producto:		
53 galones tambor		16087

Los Valores Que Se Muestran Aquí Son Típicos Y Pueden Variar

100 N. El Camino Real, San Mateo, CA 94401, Tel: 650.347.3691 Fax: 650.340.8739 www.top1oil.com