



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Product Data Sheet

Revised: Sept. 2009

TOP 1 XP

DESCRIPCIÓN

TOP 1 XP es un aceite de alta ejecución diseñada para satisfacer los últimos requerimientos de garantía de vehículos de fábrica. Especialmente formulado para satisfacer las demandas de motores a gasolina pequeños eficientes de desplazamiento RPM que se encuentran hoy en vehículos nacionales y extranjeros. Estos motores experimentan operaciones en altas temperaturas y requieren un aceite de motor, el cual ofrece máxima protección contra viscosidad y daño térmico.

El aceite es una mezcla de base de aceites premium y aditivos especiales los cuales protegen contra alta temperatura de oxidación, desgaste y daño de viscosidad. Es fortificado con dispersantes de detergente e inhibidores de corrosión y oxidación para mantener los motores excepcionalmente limpios y libres de sedimentos, barniz y oxidación.

Satisface y supera la especificación de ejecución API SM.

ATRIBUTOS Y VENTAJAS

- Satisface y excede los requerimientos de garantía OEM.
- Máxima estabilidad de oxidación - protege el motor del engrosamiento de aceite, alta temperatura de sedimentos y depósitos de barniz.
- Dispersantes de detergente efectivos que mantiene las partes del motor limpias.
- Alto Número de Base Total TBN/alkalino reserva neutraliza efectivamente ácidos corrosivos formados por combustión para proteger los críticos rodamientos del turbo y otras partes vitales del motor.
- Agentes anti-desgaste protegen efectivamente el árbol de leva y otras partes de cargas pesadas de uso continuo.
- La ejecución del aceite 15W40 excede los requerimientos de API Service Classification of API SM.
- Recomendado para todos los tipos de vehículo, motocicletas, etc.

ANÁLISIS TÍPICOS

GRADO, SAE	ASTM TEST	15W40	20W50
Gravedad API	D-287	30.5	30.5
Punto de Inflamación, °F	D-92	>425	>425
Punto de Fluidez, °C	D-97	-15	-15
Viscosidad:			
cST @ 100°C	D-445	14.0	18.0
CCS @ -25°C	D-5293	6,800	8,000
Índice de Viscosidad	D-2270	120	110
Apariencia	Visual		
Color	D-1500	3.5	3.5
Calcio, wt%			
Magnesio, wt%			
Fósforo, wt%			
Cinc, wt%			
Azufre Sulfurado, wt%	D-874	0.9	0.9
Número de Base Total (TBN)	D-2896	6.5	6.5
Número de Producto:			
12x1 Litro		12341	12311
4x4 Litro		12346	12316

VALUES SHOWN HERE ARE TYPICAL AND MAY VARY

851 Burlway Rd., Ste 600, Burlingame, CA 94010, Tel: 650.347.3691 Fax: 650.340.8739 www.top1oil.com