



**TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY**

Revisión: febrero 2013

**Hoja de Datos del Producto**

# **TOP 1 EVOLUTION 0W20 (PCMO)**

## **DESCRIPCIÓN**

**TOP 1 EVOLUTION 0W20 (PCMO)** es un aceite para motor completamente sintético formulado con el paquete de aditivos más avanzado del mundo para proveer funcionamiento superior, durabilidad excepcional, protección absoluta y una limpieza sobresaliente en condiciones extremas. El Evolution 0W20 de TOP 1 está diseñado para proteger contra la oxidación a altas temperaturas, el deterioro y la descomposición de la viscosidad. Está fortificado con detergentes dispersantes e inhibidores del óxido y la corrosión para mantener los motores excepcionalmente limpios y libres de lodo, barniz y óxido.

El Evolution 0W20 de TOP 1 es compatible con toda la tecnología híbrida y provee una excelente lubricación completa y protección contra el desgaste para vehículos en los que se recomienda 5W20 o un 0W20. El Evolution 0W20 de TOP 1 está diseñado para entregar una economía máxima de combustible.

## **ATRIBUTOS Y BENEFICIOS**

- Excede los requerimientos ILSAC-5 y la Clasificación de Servicio API de SN-RC y se recomienda para motores de desempeño alto y también se recomiendan para motores de bajas y altas RPM, incluyendo los que son turbo-cargados
- Apropiado para usarse en los modelos más nuevos de Acura, Ford, GM, Honda, Lexus y Toyota.
- Diseñado para satisfacer las necesidades de los híbridos
- Su alta estabilidad de oxidación protege el motor contra el engrosamiento del aceite, lodo de alta temperatura y depósitos de barniz
- Cumple y excede con los requerimientos de garantía OEMs
- Alto TBN que ayuda a extender los intervalos de drenaje
- Agentes contra el desgaste protegen efectivamente la leva y otras partes cargadas
- Amigable con el medio ambiente y compatible con el convertidos catalítico
- Puede usarse cuando se recomienda SAE 0W-20 Ó 5W-20

## **ESPECIFICACIONES TÍPICAS**

<b>GRADO, SAE</b>	<b>ASTM TEST</b>	<b>0W-20</b>
API Gravedad	D-287	32.5
Punto de Inflamación, °C	D-92	230
Punto de Fluidez, °C	D-97	-40
Viscosidad:		
cSt @ 100°C	D-445	8.0
CCS @ -35°C	D-5293	5400
Índice de Viscosidad	D-2270	159
Apariencia	Visual	Brillante y Clara
Color	D-1500	3.0
TBN	D-2896	7.9
<b>Número de Producto:</b>		
12x1 Litro		18231