



DESCRIPCION

TOP 1 HD CI - 4 / SL es una mezcla de base de aceites-sinteticos premium y aditivos seleccionados, diseñados para dar la mejor ejecución en motores Resirculación de Gas Escape (EGR). Este aceite de motor contiene un sistema de aditivo efectivo, el cual es compatible y mantiene limpios motores EGR. Puede ser usado para todo tipos de motores nuevos y viejos.

ATRIBUTOS Y VENTAJAS

- Recomendado para todo tipo de motores que usan EGR o Asperados Naturalmente que especifican CI-4 /CH-4 / CG- 4 / CF-4 /CF / SL, & European and OEM claims.
- Tambien satisface las especificaciones ACEA E3/B3/E2, MB 228.1/ 229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/ 72 / 76 / 78, Mack EO-M & EO-M plus, Mack EO-N, DDC series 2000 / 4000 Category 1, Caterpillar ECF-1,MAN 271, MTU Type I.
- Satisface y excede los requerimientos de cumplimiento de motores de EPA.
- Alto Numero de Base Total (TBN)
- EGR compatible.
- Compatible con motores nuevos y viejos que utilizan diferentes tipos de niveles de azufre.

ANALISIS TIPICOS

GRADO, SAE	ASTM TEST	15W40
Gravedad API	D-287	30.5
Punto de Inflamación, °F	D-92	430
Punto de Fluidez, °C	D-97	-25
Viscosidad:		
cST @ 100°C	D-445	15.5
CCS @ -25°C	D-5293	6000
Índices de Viscosidad	D-2270	150
Apariencia	Visual	
Color	D-1500	3.0
Calcio, wt%		
Magnesio, wt%		
Fosforo, wt%		
Cinc, wt%		0.12
Ceniza Sulfurado, wt%	D-874	1.2
Numero de Base Total (TBN)	D-2896	9.2
Product Number:		
12x1 Litro		17641
4x5 Litro		17644
24x1 Qt		10760