



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Hoja de Datos del Producto

Revisión: febrero 2013

TOP 1 EVOLUTION (HDMO)

DESCRIPCIÓN

TOP 1 EVOLUTION (HDMO) CJ - 4 / SM es una mezcla de aceites sintéticos base de primera calidad y aditivos seleccionados, diseñada para entregar un desempeño excelente en todos los motores que cumplen con los requisitos de emisiones usando diesel de sulfuro ultra bajo (ULSD). Este aceite para motor contiene un sistema efectivo de aditivo que es compatible con DPF y mantiene los motores EGR excepcionalmente limpios. Se puede usar para todos los motores nuevos y viejos que usan gasolina ULSD y es seguro para usarse con casi todos los mecanismos After Treatment (ATD).

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Recomendado para todos los motores que cumplen con los requisitos EPA 2007 usando DPF after-treatment y gasolina ULSD especificada por CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / SM, europeos y OEM
- También cumple con especificaciones ACEA E7, MB 228.3, Volvo VDS- 4, Cummins CES 20081, Mack EO-O premium plus 07, Caterpillar ECF 3 y ECF1, DDC PGOS 93 K218, MAN 3275, MTU Tipo II
- Cumple y excede todos los requerimientos EPA para los motores del futuro
- Alto TBN con bajo SAPS
- DPF y todos ATD compatibles
- Compatible con todos los motores viejos y nuevos que usan combustible diesel de azufre ultra bajo

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	ASTM TEST	5W-40
API Gravedad	D-287	34.0
Punto de Inflamación, °F	D-92	440
Punto de Fluidez, °C	D-97	-30
Viscosidad:		
cSt @ 100°C	D-445	14.5
CCS cP @ -30°C	D-5293	6000
Índice de Viscosidad	D-2270	145
Color	D-1500	3.0
Ceniza Sulfatada, wt%	D-874	1.0
TBN	D-2896	10.5
Número de Producto:		
12x1 Litro		18771
4x5 Litro		18774
1x18.95 Litro		18775
1x200 Litro		18777